

GF 400 CNC



Kód 790 127 069

GF 400

SVÁŘEČKA NA TUPO

Modulární svářečka na tupo pro užití na volných prostranstvích a ve výkopech, vhodná pro spojování PE a PP trubek / tvarovek; rozměrový rozsah 125-400 mm.

GF 400 CNC

Svářečka vybavená CNC řídicí jednotkou SUVI® 400 a automatickým topným zrcadlem. Řídicí jednotka reguluje a kontroluje celý svařovací proces podle platných norem (např. DVS). Všechny svařovací parametry jsou zaznamenávány na paměťovou kartu. Obsahuje software SUVI® WIN-WELD.

Příkon: 5.510 W, 230 V/1-ph
Celková hmotnost (bez balení): cca 200 kg

GF 400 Standard

Svářečka vybavená robustní hydraulickou jednotkou. Elektronické řízení teploty je integrováno do hydraulické jednotky

Příkon: 5.700 W, 230 V/1-ph
celková hmotnost (bez balení): cca 210 kg

GF 400 Standard



Kód 790 127 001

Svářečka na tupo GF 400 na přání

Kód 790 127 010



Svářečka na tupo GF 400 s kontrolní jednotkou el. proudu

- Podobná verzi GF 400 Standard, ale s kontrolní jednotkou el. proudu (400V/3N-ph);
- Regulace topného zrcadla integrovaná v kontrolní jednotce el. proudu;
- Topné zrcadlo, hoblík a hydraulická jednotka jsou připojeny přímo do kontrolní jednotky;
- Pro připojení k el. síti je potřeba pouze jedna zásuvka (CEI 25A);
- Příkon: 5.700 W, 400 V/3N-ph;
- Celková hmotnost (vč. přepravního boxu): cca 230 kg

Kód 790 127 025



Svářečka na tupo GF 400 se záznamovým zařízením WR100

- Koncept jednotky WR100 umožňuje vést operátora krok po kroku celým svařovacím procesem;
- Celý svařovací proces je zaznamenáván a může být později vyvolán;
- Protokoly o svárech lze přenést do PC, nebo je vytisknout na interní (popř. externí) tiskárně;
- Příkon: 5.750 W, 230 V/1N-ph
- Celková hmotnost (vč. přepravního boxu): cca 220 kg

Dostupné příslušenství na přání

	<i>Obi. číslo</i>	<i>Hmotnost</i>
Nastavitelný držák pro fixaci lemových nákrůžků, rozsah 125-400 mm	790 127 045	14,0 kg
Kompletní sada redukčních čelistí (úzké, široké), rozsah Ø 125 355 mm	790 127 156	30,0 kg
Zdvihací zařízení vč. závaží	790 127 026	50,0 kg
Sada náhradních otočných břitů pro hoblík, 2 ks	790 112 110	0,1 kg

Vaše výhody

- **Rám stroje** s upínacími čelistmi pod úhlem 35° pro snadnou manipulaci s trubkami
- hydraulické rozvody chráněné v konstrukci saní pro bezpečnou manipulaci v terénu a při přepravě
- patentované centrovací zařízení topného zrcadla pro lepší manipulaci se zrcadlem během svařovacího procesu
- odnímatelná levá upínací čelist pro bezproblémové svařování tvarovek
- **Hydraulický agregát** s robustním krytem a úchyty pro lepší manipulaci
- plynulá regulace tlaku včetně tlačítka pro vypuštění tlaku
- elektrická rozvodnice pro připojení hoblíku a zrcadla s jednou zásuvkou navíc pro libovolný spotřebič
- **Hoblík** s šnekovým převodem
- pojistka hoblíku proti spuštění mimo pracovní polohu
- umožňuje také jednostranné hoblování
- **Svařovací zrcadlo** umožňující plynulou regulaci teploty s vysokou přesností
- včetně kontrolního teploměru
- kvalitní povrch PTFE (teflon)
- **Hydraulické hadice** s kvalitními rychlospojky a plastovými krytkami
- **Odkládací box** pro hoblík a zrcadlo
- **Sada nářadí**
- **Dřevěná transportní bedna**