

### GF 500 CNC



Kód 790 116 069

## GF 500

### SVÁŘEČKA NA TUPO

Modulární svářečka na tupo pro užití na volných prostranstvích a ve výkopech, vhodná pro spojování PE a PP trubek / tvarovek; rozměrový rozsah 200-500 mm.

### GF 500 CNC

Svářečka vybavená CNC řídicí jednotkou SUVI® 400 a automatickým topným zrcadlem. Řídicí jednotka reguluje a kontroluje celý svařovací proces podle platných norem (např. DVS). Všechny svařovací parametry jsou zaznamenávány na paměťovou kartu. Obsahuje software SUVI® WIN-WELD.

Příkon: 6.250 W, 400 V/3N-ph  
Celková hmotnost (bez balení): cca 476 kg

### GF 500

Svářečka vybavená robustní hydraulickou jednotkou. Elektronické řízení teploty je integrováno do hydraulické jednotky

Příkon: 6.500 W, 400 V/3N-ph  
celková hmotnost (vč. přepr. boxu): cca 498 kg

### GF 500



Kód 790 116 040

## Svářečka na tupo GF 500 na přání

Kód 790 116 117



### Svářečka na tupo GF 500 se záznamovým zařízením WR100

- Koncept jednotky WR100 umožňuje vést operátora krok po kroku celým svařovacím procesem;
- Celý svařovací proces je zaznamenáván a může být později vyvolán;
- Protokoly o svářech lze přenést do PC, nebo je vytisknout na interní (popř. externí) tiskárně;
- Příkon: 6.600 W, 400 V/3N-ph;
- Celková hmotnost (vč. přepravního boxu): cca 511 kg

Kód 790 119 302



### Paket PIPE® WIN-WELD (pro kombinaci dat z MSA WIN-WELD a SUVI® WIN-WELD)

- Sjednocený softwarový systém;
- Pro Windows 98/NT4/2000/ME/XP;
- Uživatelsky příjemné rozhraní;
- Elektronická sledovatelnost trubek pro svaření na tupo a elektrosvaření;
- Vytisknutí svařovacích dat (tisk souhrnných i jednotlivých reportů)

### Dostupné příslušenství na přání

	<i>Obi. číslo</i>	<i>Hmotnost</i>
Nastavitelný držák pro fixaci lemových nákrůžků, rozsah 250-500 mm	790 116 045	19,0 kg
Kompletní sada redukčních čelistí (úzké, široké), rozsah Ø 250-450 mm	790 116 156	162,0 kg
Zdvíhací zařízení vč. závaží	790 116 026	22,0 kg
Sada náhradních otočných břitů pro hoblík, 2 ks	790 116 041	0,7 kg

Redukční čelisti (úzké, široké) Ø 200 mm a Ø 225 mm na požádání.

V případě použití těchto čelistí musí být současně namontovány také čelisti Ø 450 mm (790 116 015)

## Vaše výhody

- **Rám stroje** s upínacími čelistmi pod úhlem 35° pro snadnou manipulaci s trubkami
- hydraulické rozvody chráněné v konstrukci saní pro bezpečnou manipulaci v terénu a při přepravě
- patentované centrovací zařízení topného zrcadla pro lepší manipulaci se zrcadlem během svařovacího procesu
- odnímatelná levá upínací čelist pro bezproblémové svařování tvarovek
- **Hydraulický agregát** s robustním krytem a úchyty pro lepší manipulaci
- plynulá regulace tlaku včetně tlačítka pro vypuštění tlaku
- elektrická rozvodnice pro připojení hoblíku a zrcadla s jednou zásuvkou navíc pro libovolný spotřebič
- **Hoblík** s šnekovým převodem
- pojistka hoblíku proti spuštění mimo pracovní polohu
- umožňuje také jednostranné hoblování
- **Svařovací zrcadlo** umožňující plynulou regulaci teploty s vysokou přesností
- včetně kontrolního teploměru
- kvalitní povrch PTFE (teflon)
- **Hydraulické hadice** s kvalitními rychlospojkami a plastovými krytkami
- **Odkládací box** pro hoblík a zrcadlo
- **Sada nářadí**
- **Dřevěná transportní bedna**