

## KEY LINE 500

### SVÁŘEČKA NA TUPO

Modulární svářečka na tupo pro užití na volných prostranstvích a ve výkopech, vhodná pro spojování PE a PP trubek / tvarovek; rozměrový rozsah 200-500 mm, dostupná ve dvou verzích: TOP 1 nebo TOP 2

TOP 1



Kód 790 340 000

#### TOP 1

Svářečka vybavená hydraulickou jednotkou Hydromat a jednotkou el. proudu umožňující připojení celého elektrického příslušenství. Ovládání elektronicky řízeného topného zrcadla je umístěno na kontrolní jednotce el. proudu.

Příkon: 6.300 W, 400 V~/3-ph

Celková hmotnost (bez balení): cca 326 kg

Dřevěný přepravní box: 180x150x120 cm, 123 kg

#### TOP 2

Svářečka vybavená hydraulickou jednotkou Hydromat a na dálku řízeným teplotním mikroprocesorem s digitálním displejem. Topné zrcadlo pracuje elektronicky přes teplotní mikroprocesor.

Hydraulická jednotka: 230 V~/1-ph, 1.500 W

Hoblík: 400 V~/3-ph, 750 W

Topné zrcadlo: 400 V~/3-ph, 4.000 W

Celková hmotnost (bez balení): cca 312 kg

Dřevěný přepravní box: 180x150x120 cm, 123 kg

TOP 2



Kód 790 140 010

## Svářečka na tupo KL 500 na přání



### Svářečka na tupo KL 500 TOP 2 se záznamovým zařízením WR100

- Koncept záznamového zařízení umožňuje nastavení hydraulicky ovládané svářečky;
- Celý postup svařování je zaznamenáván a může být později vyvolán;
- Data ze svařovacího protokolu se zaznamenávají do vnitřní paměti jednotky a mohou být později vytisknuta nebo přenesena do PC;
- Obsluha je krok po kroku vedena celým svařovacím procesem;
- Příkon: 6.300 W, 400 V/3-ph;
- Celková hmotnost (bez balení): cca 320 kg



Kód 790 119 302

### Paket PIPE® WIN-WELD (pro kombinaci dat z MSA WIN-WELD a SUVI® WIN-WELD)

- Sjednocený softwarový systém;
- Pro Windows 98/NT4/2000/ME/XP;
- Uživatelsky příjemné rozhraní;
- Elektronická sledovatelnost trubek pro svaření na tupo a elektrosvaření;
- Vytisknutí svařovacích dat (tisk souhrnných i jednotlivých reportů)

### Dostupné příslušenství na přání

	<i>Obi. číslo</i>	<i>Hmotnost</i>
Nastavitelný držák pro fixaci lemových nákrůžků, rozsah 250-500 mm	790 116 045	19,5 kg
Kompletní sada redukčních čelistí (úzké, široké), rozsah Ø 250-450 mm	790 116 156	162,0 kg
Kompletní zdvihací zařízení určené pro KL500, 230 V~, 500 W	790 140 026	55,0 kg
Sada náhradních otočných břitů pro hoblík, 2 ks	790 116 041	0,7 kg
Dřevěná bedna pro přepravu a skladování (115x75x70 cm)	790 319 010	47,0 kg

Redukční čelisti Ø 200 mm a Ø 225 mm (široké, úzké) jsou dostupné na přání. V případě montáže těchto čelistí musí být namontovány také čelisti Ø 450 mm (kód 790 116 015)

## Vaše výhody

- **Rám stroje** s upínacími čelistmi pod úhlem 45° pro snadnou manipulaci s trubkami
- hydraulické rozvody chráněné v konstrukci saní pro bezpečnou manipulaci v terénu a při přepravě
- patentované centrovací zařízení topného zrcadla pro lepší manipulaci se zrcadlem během svařovacího procesu
- posuvací levá upínací čelist pro bezproblémové svařování tvarovek
- **Hydraulický agregát** s robustním krytem a sklopným madlem pro lepší manipulaci
- plynulá regulace tlaku
- přehledný manometr
- **Hoblík** s šnekovým převodem
- pojistka hoblíku proti spuštění mimo pracovní polohu
- umožňuje také jednostranné hoblování
- **Svařovací zrcadlo** umožňující plynulou regulaci teploty s vysokou přesností
- včetně kontrolního teploměru
- kvalitní povrch PTFE (teflon)
- **Hydraulické hadice** s kvalitními rychlospojkami a plastovými krytkami
- **Odkládací box** pro hoblík a zrcadlo
- **Sada nářadí**
- **Dřevěná transportní bedna**