

ECO S 160 - 250 - 315

Svářečky na tupo



Svářečky na tupo pro svařování trubek a tvarovek z PE, PP a PB určené pro vnitřní i venkovní použití.

Hydraulická svářečka s manuálním ovládáním.

Ovládání teploty integrované do rukojeti zrcadla.

Včetně dřevěné přepravní bedny; redukční čelisti dodávány samostatně.

### Saně



Velmi pevný a kvalitně zpracovaný základní rám svářečky

Dobrá manipulace s trubkami díky 35° naklonění základních čelistí

Díky pohyblivé levé vnitřní čelisti lze svářečku bez nutnosti použití náradí přestavět pro bezproblémové svařování krátkých tvarovek.

Výklopné horní čelisti s možností snadné demontáže

Oboustranné odtrhávací zařízení velmi usnadňuje svařování ve fázi přestavění

Hmotnosti: Typ 160 – 22 kg; Typ 250 – 47 kg; Typ 315 – 53 kg

### Hydraulická jednotka



Jednoduchá konstrukce v trubkovém rámu

Ovládání pohybu saní joystickem

Velký manometr s přehlednou stupnicí odolný proti vibracím

Tlakový akumulátor vyrovnávající tlak během fáze chladnutí

Integrované rozhraní pro záznamové zařízení

Max. tlak jednotky: Typ 160 – 100 bar; Typ 250 – 160 bar; Typ 315 – 160 bar

Hmotnost: 22 kg

### Hoblík

Výkonný hoblík umožňující jednostranné nebo oboustranné hoblování trubek

Vyvážená ergonomická rukojeť umožňující manipulaci s hoblíkem jednou rukou

Samozajišťovací mechanismus v pracovní poloze

Bezpečnostní spínač bránící nechtěnému spuštění hoblíku mimo pracovní pozici

Hmotnosti: Typ 160 – 7 kg; Typ 250 – 14 kg; Typ 315 – 17 kg

### Topné zrcadlo



Výkonné topné těleso s přesnou elektronickou regulací teploty

Kvalitní nepřilnavý povrch z PTFE s dlouhou životností

Integrovaný teploměr pro okamžitou kontrolu teploty

Hmotnosti: Typ 160 – 5,5 kg; Typ 250 – 8 kg; Typ 315 – 10 kg

Příkon: Typ 160 – 1200 W; Typ 250 – 2000 W; Typ 315 – 2500 W



### Odkládací box

Bezpečné uložení hoblíku a topného zrcadla

Hmotnosti: Typ 160 – 4,8 kg; Typ 250 – 8 kg; Typ 315 – 9 kg

Typ	Rozsah (mm)	Výkon	Obj. číslo	Hmotnost
ECO S 160	d 40 – 160	230 V / 1900 W	790-150-073	108 kg
ECO S 250	d 75 – 250	230 V / 3270 W	790-151-073	166 kg
ECO S 315	d 90 – 315	230 V / 3870 W	790-152-073	179 kg