

TOP 2.0 160 - 250 - 315

Svářečky na tupo



Svářečky na tupo pro svařování trubek a tvarovek z PE, PP a PB určené pro vnitřní i venkovní použití.

Hydraulická svářečka s manuálním ovládáním.

Hydraulická jednotka TOP s integrovanými ovládacími a připojovacími prvky.

Včetně dřevěné přepravní bedny; redukční čelisti dodávány samostatně.

Saně



Velmi pevný a kvalitně zpracovaný základní rám svářečky

Dobrá manipulace s trubkami díky 35° naklonění základních čelistí

Díky pohyblivé levé vnitřní čelisti lze svářečku bez nutnosti použití náradí přestavět pro bezproblémové svařování krátkých tvarovek

Výklopné horní čelisti s možností snadné demontáže

Oboustranné odtrhávací zařízení velmi usnadňuje svařování ve fázi přestavení

Hmotnosti: Typ 160 – 22 kg; Typ 250 – 47 kg; Typ 315 – 53 kg

Hydraulická jednotka



Pevný hliníkový kryt v inovativním designu

Intuitivní ovládací panel s tlačítky a digitální ukazatele tlaku, teploty zrcadla, stopky s měřením dvou časů

Funkce automatické kontroly tlaku během fáze chladnutí

Vestavěný záznamník s komunikací v reálném čase pomocí chytrého telefonu (min. iOS 11, Android 7) během svařování, stahování protokolů o svaru, v kombinaci s mobilní aplikací TOP WeldinAir

Přesné nastavení a jemné doladění tlaku

Ovládání pohybu saní pomocí tlačítek na ovládacím panelu

Integrované konektory pro připojení hoblíku a topného zrcadla

Tlakový akumulátor vyrovnávající tlak během fáze chladnutí

Max. tlak jednotky: 160 bar

Hmotnost: 31 kg

Hoblík

Výkonný hoblík umožňující jednostranné nebo oboustranné hoblování trubek

Vyvážená ergonomická rukojeť umožňující manipulaci s hoblíkem jednou rukou
Samozajišťovací mechanismus v pracovní poloze
Bezpečnostní spínač bránící nechtěnému spuštění hoblíku mimo pracovní pozici
Hmotnosti: Typ 160 – 7 kg; Typ 250 – 14 kg; Typ 315 – 17 kg

Topné zrcadlo



Výkonné topné těleso s přesnou elektronickou regulací teploty

Kvalitní nepřilnavý povrch z PTFE s dlouhou životností

Integrovaný teploměr pro okamžitou kontrolu teploty

Hmotnosti: Typ 160 – 5,5 kg; Typ 250 – 8 kg; Typ 315 – 10 kg

Příkon: Typ 160 – 1200 W; Typ 250 – 2000 W; Typ 315 – 2500 W

Odkládací box

Bezpečné uložení hoblíku a topného zrcadla

Hmotnosti: Typ 160 – 4,8 kg; Typ 250 – 8 kg; Typ 315 – 9 kg

Typ	Rozsah (mm)	Výkon	Obj. číslo	Hmotnost
TOP 2.0 160	d 40 – 160	230 V / 1900 W	790-150-011	126 kg
TOP 2.0 250	d 75 – 250	230 V / 3270 W	790-151-011	191 kg
TOP 2.0 315	d 90 – 315	230 V / 3870 W	790-152-026	206 kg