Katalogový list

platný od: 1/1/21

+GF+

TITAN METALPLAST
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ +GF+



Profilovaná otočná příruba PP - ocel pro svařování na tupo

- Rozteč děr dle PN 16
- Materiál: PP (30% skelného vlákna) s ocelovou vložkou
- Připojovací rozměry dle ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- Plochá strana = strana šroubu
- Profilovaná strana = strana lemového nákružku
- AL: počet děr

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	objed. kód	hmotnost (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	AL	SC
200	200	16	724 700 319	3.549	344	295	235	22	31	12	M20
225	200	16	724 700 320	3.380	344	295	238	22	31	12	M20
250	250	16	724 700 321	6.390	410	355	288	26	35	12	M24
280	250	16	724 700 322	6.310	410	355	294	26	36	12	M24
315	300	16	724 700 323	9.740	455	410	338	26	43	12	M24
355	350	16	724 700 324	15.203	521	470	376	26	55	16	M24
400	400	16	724 700 325	20.600	582	525	430	30	56	16	M27

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlinky
telefon: (+420) 483 359 061 / **e-mail:** obchod@titan-metalplast.cz / **www.titan-metalplast.cz**

Přeloženo z originálu výrobce - Georg Fischer Piping Systems Ltd.
Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.