


# Katalogový list

platný od: 1/10/23

**+GF+**



**TITAN**  
METALPLAST



L = length / Länge

## Elektrotvarovka sedlová základní PE100 RC d 63-400mm / SDR 11

- 10 bar plyn / 16 bar voda
  - Dodáváno se spodním třmenem
  - 4 mm svařovací konektory
  - Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
  - Svařování v jednom kroku – sedlo i vývod najednou
- \* TOPLOAD: dodáváno bez spodního třmenu, montáž pomocí přípravku 799-350-477

d	d1	obj.číslo	hmotnost	L	SDR trubky
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	
63	63	<b>193 137 037</b>	0.325	164	9 - 11
75	63	<b>193 137 047</b>	0.455	164	9 - 11
90	63	<b>193 137 057</b>	0.415	164	9 - 17.6
110	63	<b>193 137 067</b>	0.458	164	9 - 17.6
125	63	<b>193 137 077</b>	0.502	164	9 - 17.6
140	63	<b>193 137 087</b>	0.523	164	9 - 17.6
160	63	<b>193 137 097</b>	0.493	164	9 - 17.6
180	63	<b>193 137 107</b>	0.600	164	9 - 26
200	63	<b>193 137 117</b>	0.634	164	9 - 26
225	63	<b>193 137 127</b>	0.618	164	9 - 26
250	63	<b>193 137 137</b>	0.627	164	9 - 26
280	63	<b>193 137 147</b>	0.359	164	9 - 26
315	63	<b>193 137 157</b>	0.373	164	9 - 33
*	355	<b>193 137 147</b>	0.373	164	9 - 33
*	400	<b>193 137 157</b>	0.373	164	9 - 33

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

**TITAN - METALPLAST s.r.o.** / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky  
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / [www.titan-metalplast.cz](http://www.titan-metalplast.cz)

# Katalogový list

platný od: 1/10/23

**+GF+**

---

