



TOP 2.0 160 - 250 - 315

svářečky natupo

Svářečky natupo pro svařování trubek a tvarovek z PE, PP a PB určené pro vnitřní i venkovní použití. Hydraulická svářečka s manuálním ovládáním.

Hydraulická jednotka TOP s integrovanými ovládacími a připojovacími prvky. Včetně dřevěné přepravního boxu; redukční čelisti dodávány samostatně.

Saně

- Velmi pevný a kvalitně zpracovaný základní rám svářečky
- Dobrá manipulace s trubkami díky 35° naklonění základních čelistí
- Díky pohyblivé levé vnitřní čelisti lze svářečku bez nutnosti použití nářadí přestavět pro bezproblémové svařování krátkých tvarovek
- Výklopné horní čelisti s možností snadné demontáže
- Oboustranné odtrhávací zařízení velmi usnadňuje svařování ve fázi přestavení
- Hmotnosti: Typ 160 – 22 kg; Typ 250 – 47 kg; Typ 315 – 53 kg

Hydraulická jednotka

- Pevný hliníkový kryt v inovativním designu
- Intuitivní ovládací panel s tlačítky a digitální ukazatele tlaku, teploty zrcadla, stopky s měřením dvou časů
- Funkce automatické kontroly tlaku během fáze chladnutí
- Vestavěný záznamník s komunikací v reálném čase pomocí chytrého telefonu (min. iOS 11, Android 7) během svařování, stahování protokolů o svaru, v kombinaci s mobilní aplikací TOP WeldinAir
- Přesné nastavení a jemné doladění tlaku
- Ovládání pohybu saní pomocí tlačítek na ovládacím panelu
- Integrované konektory pro připojení hoblíku a topného zrcadla
- Tlakový akumulátor vyrovnávající tlak během fáze chladnutí
- Max. tlak jednotky: 160 bar
- Hmotnost: 31 kg

Hoblík

- Výkonný hoblík umožňující jednostranné nebo oboustranné hoblování trubek
- Vyvážená ergonomická rukojeť umožňující manipulaci s hoblíkem jednou rukou
- Samozajišťovací mechanismus v pracovní poloze
- Bezpečnostní spínač bránící nechtěnému spuštění hoblíku mimo pracovní pozici
- Hmotnosti: Typ 160 – 7 kg; Typ 250 – 14 kg; Typ 315 – 17 kg

Topné zrcadlo

- Výkonné topné těleso s přesnou elektronickou regulací teploty
- Kvalitní nepřilnavý povrch z PTFE s dlouhou životností
- Integrovaný teploměr pro okamžitou kontrolu teploty
- Hmotnosti: Typ 160 – 5,5 kg; Typ 250 – 8 kg; Typ 315 – 10 kg
- Příkon: Typ 160 – 1200 W; Typ 250 – 2000 W; Typ 315 – 2500 W

Odkládací box

- Bezpečné uložení hoblíku a topného zrcadla
- Hmotnosti: Typ 160 – 4,8 kg; Typ 250 – 8 kg; Typ 315 – 9 kg

Typ	d-d (mm)	Příkon	Obj. číslo	hmotn. (kg)
TOP 2.0 160	40 - 160	230V / 1900W	790 150 011	126.000
TOP 2.0 250	75 - 250	230V / 3270W	790 151 011	191.000
TOP 2.0 315	90 - 315	230V / 3870W	790 152 011	206.000

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky.