

## TOP 2.0 400 - 500 - 630

### svářečky natupo




Svářečky natupo pro svařování trubek a tvarovek z PE, PP a PB určené pro vnitřní i venkovní použití. Hydraulická svářečka s manuálním ovládáním.

Hydraulická jednotka TOP s integrovanými ovládacími a připojovacími prvky. Včetně dřevěné přepravního boxu; redukční čelisti dodávány samostatně.

#### Saně

- Velmi pevný a kvalitně zpracovaný základní rám svářečky
- Dobrá manipulace s trubkami díky 45° naklonění základních čelistí
- Díky pohyblivé levé vnitřní čelisti lze svářečku bez nutnosti použití nářadí přestavět pro bezproblémové svařování krátkých tvarovek
- Výklopné horní čelisti s možností snadné demontáže
- Oboustranné odtrhávací zařízení velmi usnadňuje svařování ve fázi přestavení
- Hmotnosti: Typ 400 – 80 kg; Typ 500 – 157 kg; Typ 630 – 222 kg



#### Hydraulická jednotka

- Pevný hliníkový kryt v inovativním designu
- Intuitivní ovládací panel s tlačítky a digitální ukazatele tlaku, teploty zrcadla, stopky s měřením dvou časů
- Funkce automatické kontroly tlaku během fáze chladnutí
- Vestavěný záznamník s komunikací v reálném čase pomocí chytrého telefonu (min. iOS 11, Android 7) během svařování, stahování protokolů o svaru, v kombinaci s mobilní aplikací TOP WeldinAir
- Přesné nastavení a jemné doladění tlaku
- Ovládání pohybu saní pomocí tlačítek na ovládacím panelu
- Integrované konektory pro připojení hoblíku a topného zrcadla
- Tlakový akumulátor vyrovnávající tlak během fáze chladnutí
- Max. tlak jednotky: Typ 400 - 160 bar; Typ 500-630 – 200 bar
- Hmotnost: 34 kg



#### Hoblík

- Výkonný hoblík umožňující jednostranné nebo oboustranné hoblování trubek
- Vyvážená ergonomická rukojeť umožňující manipulaci s hoblíkem jednou rukou
- Samozajišťovací mechanismus v pracovní poloze
- Bezpečnostní spínač bránící nechtěnému spuštění hoblíku mimo pracovní pozici
- Hmotnosti: Typ 400 – 47 kg; Typ 500 – 58 kg; Typ 630 – 102 kg



#### Topné zrcadlo

- Výkonné topné těleso s přesnou elektronickou regulací teploty
- Kvalitní nepřilnavý povrch z PTFE s dlouhou životností
- Integrovaný teploměr pro okamžitou kontrolu teploty
- Hmotnosti: Typ 400 – 16 kg; Typ 500 – 26 kg; Typ 630 – 51 kg
- Příkon: Typ 400 – 3,5 kW; Typ 500 – 4,0 kW; Typ 630 – 8,0 kW



#### Odkládací box

- Bezpečné uložení hoblíku a topného zrcadla
- Hmotnosti: Typ 400 – 30 kg; Typ 500 – 38 kg; Typ 630 – 62 kg



| Typ         | d-d<br>(mm) | Příkon          | Obj. číslo         | hmotn.<br>(kg) |
|-------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|
| TOP 2.0 400 | 125 - 400   | 400 V / 5700 W  | <b>790 153 011</b> | 310.000        |
| TOP 2.0 500 | 200 - 500   | 400 V / 6300 W  | <b>790 154 011</b> | 448.000        |
| TOP 2.0 630 | 315 - 630   | 400 V / 11 000W | <b>790 155 011</b> | 588.000        |

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky.