



Elektrosvářečka MSA 2.0

Automatická elektrosvářečka MSA 2.0 spojuje díky inverterové technologii nízkou

hmotnost s vysokou výkonností.

Svářečka je vybavena scannerem pro čtení čárových kódů a dodávána v transportním kufru.

Přehled funkcí:

- Rozsah svařovaných dimenzí: 20 – 1200 mm
- Kontinuální svařování
- Automatická kompenzace svařovacího času v závislosti na okolní teplotě
- Paměť na 350 svařovacích záznamů, které lze zobrazit na displeji
- Scanner s vysokou rozlišovací schopností
- 4 mm svařovací úhlové adaptéry
- START / STOP karta

Technické údaje:

- Teplotní rozsah: - 20°C - + 50°C
- Napětí a frekvence: 230 V (190 V – 265 V), 50 – 60 Hz
- Výstupní proud: 90 A (max)
- Doporučený příkon elektrocentrály: 3,5 kW
- Svařovací napětí: 8 – 42 V (48 V)
- Zadávání svařovacích údajů: Scanner, ručně
- USB rozhraní: Typ A
- Stupeň krytí: třída 1 / IP 65
- Síťový kabel: 4 m / svařovací kabel: 3 m
- Rozměry: 280 x 480 x 220 mm
- Hmotnost: cca 11,9 kg

Typ	Obj. číslo	Hmotnost (kg)
Svářečka, scanner čárových kódů, transportní box	790 156 001	20

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz