



Elektrosvářečka MSA 315

Elektrosvářečka MSA 315 kombinuje výkon a kompaktní design. Je vhodná pro svařování elektrotvarovek do dimenze d315 mm. Svářečka je vybavena scannerem pro čtení čárových kódů a dodávána v transportním kufříku. Svářečka umožňuje také zadání průřezu svářečky a čísla zakázky.

Přehled funkcí:

- Rozsah svařovaných dimenzí: 20-315 mm
- Automatická kompenzace svařovacího času v závislosti na okolní teplotě
- Paměť na 500 svařovacích záznamů, které lze zobrazit na displeji
- Scanner s vysokou rozlišovací schopností
- 4,0 mm svařovací úhlové adaptéry

Technické údaje:

- Teplotní rozsah: - 10°C - + 45°C
- Zadávání svařovacích údajů: Scanner, ručně
- Technologie svařování: kontrola výstupního napětí
- Napětí a frekvence: 230 V (190 V – 265 V), 50 – 60 Hz
- Svařovací napětí: 8 – 42 V (48 V)
- Výstupní proud: 70 A (max)
- Rozsah dimenzí: d 20 - 315 mm
- USB rozhraní: Typ A
- Stupeň krytí: třída 1 / IP 65
- Síťový kabel: 4 m / svařovací kabel: 3 m
- Hmotnost: cca 17,0 kg
- Zobrazování: grafický LCD displej s nastavitelným kontrastem

	Typ	Obj. číslo	Hmotnost (kg)
Svářečka, scanner čárových kódů, transportní box		790 128 042	17.000

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
telefon: (+420) 483 359 061 / **e-mail:** obchod@titan-metalplast.cz / **www.titan-metalplast.cz**