



Elektrosvářečka MSA 4.0 se záznamem o svaru a GPS

Automatická elektrosvářečka MSA 4.0 spojuje díky inverterové technologii nízkou hmotnost s vysokou výkonností. Svářečka je vybavena scannerem pro čtení čárových kódů a dodávána v transportním kufříku.

Přehled funkcí:

- Rozsah svařovaných dimenzí: 20 – 1400 mm
- Kontinuální svařování
- Automatická kompenzace svařovacího času v závislosti na okolní teplotě
- Možnost zadávání čísla průřezu svářeče a čísla zakázky
- Funkce „Zpětná sledovatelnost“ (ISO 12176)
- Paměť na 5000 svařovacích záznamů
- GPS pro přesné zaznamenání polohy svaru
- Software mini-Welding Book pro zpracování svařovacích záznamů
- Scanner s vysokou rozlišovací schopností
- 4,0 a 4,7 mm svařovací úhlové adaptéry
- USB – flash disk
- START / STOP karta

Technické údaje:

- Teplotní rozsah: - 20°C - + 50°C
- Napětí a frekvence: 230 V (190 V – 265 V), 50 – 60 Hz
- Výstupní proud: 110 A (max)
- Doporučený příkon elektrocentrály: 3,5 kW
- Svařovací napětí: 8 – 42 V (48 V)
- Zadávání svařovacích údajů: Scanner, ručně
- USB rozhraní: Typ A
- Stupeň krytí: třída 1 / IP 65
- Síťový kabel: 4 m / svařovací kabel: 3 m
- Rozměry: 280 x 480 x 220 mm
- Hmotnost: cca 12,8 kg

	Typ	Obj. číslo	Hmotnost (kg)
Svářečka, scanner čárových kódů, transportní box, GPS		790 156 011	12,400
Svářečka, scanner čárových kódů, transportní box (čtečka QR kódů)		790 156 014	13.400

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz