


Katalogový list

platný od: 1/1/22


+GF+

TITAN
METALPLAST



ELGEF Plus přitlačné zařízení Topload TL 500

- Pro sedlové elektrotvarovky d 450 - d 2000 mm s vývodem d 315 a d 500 mm
- Obsahuje: základní rám s upínacími popruhy s ráčnou, škrabku, upínací sadu a transportní box



Obj. číslo Hmotnost

(kg)

799 300 809 124,000



Korunkový vrták pro PE trubky - 500

- Pro navrtávání trubek bez tlaku
- Sada obsahuje: korunkový vrták , vodící vrták, SDS max adaptér, vyrážecí tyč a přepravní box

Technické informace:

- Vrták: L = 300 mm d = vývod sedlové elektrotvarovky d1 = vnější průměr vrtáku
- Max síla stěny trubky = 120 mm
- Vodící vrták: d = 14 mm L = 400 mm
- Vyrážecí tyč: d = 12 mm L = 500 mm
- **Připojení na vrtačku: SDS max**
- **Pro d 315 platí:**
 - Připojení korunkového vrtáku: G 1/2" (vnitřní závit)
 - Doporučený výkon vrtačky: min. 1000 W
 - 200 - 300 otáček/min
- **Pro d 500 platí:**
 - Připojení korunkového vrtáku: G 1 1/4" (vnitřní závit)
 - Doporučený výkon vrtačky: min. 1500 W

d	d1	Obj. číslo	Hmotnost
(mm)	(mm)		(kg)
315	238	799 198 103	13,400
500	420	799 198 104	34,000

Poznámka: možnost zapůjčení ze skladu +GF ve Švýcarsku

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
telefon: (+420) 483 359 061 / **e-mail:** obchod@titan-metalplast.cz / **www.titan-metalplast.cz**

Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+

